



GRUND-OIL

Fondo e finitura riempitivo ed elastico al solvente

Caratteristiche del prodotto

Fondo al solvente, a base di resine Alchidiche lungolio e olio di lino , elevata elasticità, ottima resistenza alle intemperie e in ambienti marini, elevata protezione dei manufatti in legno. Pedonabile, speciale per passerelle in legno, dato a due mani fa da fondo e finitura.

Tipo di prodotto

Fondo e finitura oleosintetica al solvente.

Lavorazione

Si applica a pennello a rullo e spruzzo.

Il fondo deve essere asciutto e portante. Temperatura di applicazione ideale + 5 / + 30 ° C, UM max 65% (applicazione airless: pressione:120-150 bar/ugelli 0,09" – 0,13")

Essiccazione a 20° e 65% di umidità relativa

Fuori polvere dopo circa 6 ore

SovrapPLICabile dopo 24 ore

Indicazioni per la lavorazione

Diluizione : 3% max con acqua ragia o diluente sintetico

Consumo

(Ca. 100/130 ml/mq. per mano a pennello) (90/110 ml/mq. Rullo e Spruzzo)

I valori di consumo sono soggetti al tipo di supporto ed alle sue caratteristiche, si consiglia una prova sulla superficie da trattare.

Caratteristiche fisiche

Peso specifico : 1,8 Kg/lit

Grado di lucentezza

Bianco opaco, riflessione 8/15 Gloss (ASMTD 523)

Colori

Grigio Sabbia, Bianco

Confezioni

Barattoli da: 0,750 - 2,5 lit- 5 lit. – 5,0 lit.

GRUND-OIL

Scheda Tecnica



Campo di applicazione

Sono adatti fondi portanti, solidi, asciutti, puliti e trattati con competenza. Idoneo su superfici in legno.

Lavorazione

L'umidità non deve superare il 12% nei legni di latifoglie e il 15% nei legni di conifera

PREPARAZIONE E PRETRATTAMENTO DEL FONDO

Strutture in legno Nuovo : Applicare una mano di fondo rimepitivo e uniformante "Grund-oil", ad avvenuta essiccazione carteggiare finemente e pulire dallo spolvero, applicare poi due mani di smalto a finire. Dove si ha bisogno di creare una superficie riempita, elastica e pedonabile si può utilizzare "Grund-oil" in tre mani (1°mano fondo-2°/3° mano finitura)

Legno vecchio: Eliminare nel caso vecchie vernici non portanti e applicare una mano di fondo "Grund Oil" e successivamente due mani di smalto a finire.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Attenzione!

Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Fraasi di rischio e consigli di prudenza

Infiammabile. Il contatto ripetuto può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori/aereosol. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non immettere in canalizzazioni. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta, usare solo in luogo ben ventilato. Può provocare reazioni allergiche.

Lavorazione

Non lavorare a temperatura inferiore a +5°

Stoccaggio

In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni iniziate.

Pulizia

Subito dopo l'uso con solvente.

Smaltimento

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti. Contenitori con residui di materiale vanno avviate ad un centro di raccolta per vecchie pitture. Residui di materiale liquido vanno smaltiti.....

Attenzione: La presente scheda tecnica elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Tuttavia data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi di usare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto.