



SINTOFIL

Fondo intermedio riempitivo al solvente

Caratteristiche del prodotto

Fondo riempitivo a base di resina alchidica e resina uretanica, ad elevata copertura anche dei bordi, riempitivo, ottima capacità dilatativa ad essiccazione medio rapida, carteggiabile. Ideale per supporti in legno.

Tipo di prodotto

Presmalto alchidico/uretanico al solvente.

Lavorazione

Si applica a pennello a rullo e spruzzo.

Il fondo deve essere asciutto, e portante. Temperatura di applicazione ideale + 5 / + 30 ° C,UM max 65% (applicazione airless: pressione:120-150 bar/ugelli 0,09" – 0,13")

Essiccazione a 20° e 65% di umidità relativa

Fuori polvere dopo circa 2 ore

SovrapPLICabile dopo 12 ore

Indicazioni per la lavorazione

Diluizione : 3% max con acqua ragia o diluente sintetico

Consumo

(Ca. 100/130 ml/mq. per mano a pennello) (90/110 ml/mq. Rullo e Spruzzo)

I valori di consumo sono soggetti al tipo di supporto ed alle sue caratteristiche, si consiglia una prova sulla superficie da trattare.

Caratteristiche fisiche

Peso specifico : 1,3 Kg/lit

Grado di lucentezza

Bianco opaco, riflessione 8/15 Gloss (ASMTD 523)

Confezioni

Barattoli da: 0,750 lit - 2,5 lit- 15lit.

SINTOFIL

Scheda Tecnica



Campo di applicazione

Sono adatti fondi portanti, solidi, asciutti, puliti e trattati con competenza. Idoneo su superfici in legno.

Lavorazione

L'umidità non deve superare il 12% nei legni di latifoglie e il 15% nei legni di conifera

PREPARAZIONE E PRETRATTAMENTO DEL FONDO

Strutture in legno Nuovo : Applicare una mano di fondo rimpitivo e uniformante **"Sintofil"** ad avvenuta essicazione, carteggiare finemente e pulire dallo spolvero, applicare poi due mani di smalto a finire.

Legno vecchio: Eliminare vecchie vernici non ben ancorate, carteggiare finemente e applicare una mano di fondo **"Sintofil"** e successivamente due mani di smalto a finire.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Attenzione!

Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Fraasi di rischio e consigli di prudenza

Infiammabile. Il contatto ripetuto può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori/aereosol. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non immettere in canalizzazioni. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta, usare solo in luogo ben ventilato. Può provocare reazioni allergiche.

Lavorazione

Non lavorare a temperatura inferiore a +5°

Stoccaggio

In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni iniziate.

Pulizia

Subito dopo l'uso con solvente.

Smaltimento

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti. Contenitori con residui di materiale vanno avviate ad un centro di raccolta per vecchie pitture. Residui di materiale liquido vanno smaltiti.....

Attenzione: La presente scheda tecnica elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Tuttavia data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi di usare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto.